



Superior
Conferencing
Solutions

DIS Цифровая Дискуссионная Система

DC 5980 P Дискуссионный Пульт

A **SHURE** Company

DC 5980 P Дискуссионный Пульт

- Компактное, привлекательное, настольное исполнение
- Полностью цифровой
- Пульт может быть сконфигурирован как Пульт Председателя, Делегата, Переводчика
- Сенсорные кнопки
- Разъем XLR для крепления микрофона
- Высококачественный громкоговоритель
- Селектор каналов с LED индикацией
- Заменяемый фон кнопок



Описание

Микрофонный пульт DC 5980 P – это полностью цифровой пульт для Дискуссионной системы DDS 5900. Пульт может быть сконфигурирован как пульт Председателя, Делегата или Переводчика. Фон кнопок может быть изменен в зависимости от требующихся функций пульта.



Конфигурирование пульта происходит нажатием комбинации клавиш регулировки громкости в течении 10 секунд и далее при помощи кнопок селектора каналов происходит переключения между Председателем, Делегатом, или Переводчиком. Когда пульт сконфигурирован, LED индикаторы будут моргать и пульт перезагрузится.

Конфигурация сохраняется в пульте, даже если он будет работать в другой системе DDS 5900.



В зависимости от конфигурации пульта вторая кнопка обладает разными функциями. При конфигурации «Председателя» вторая кнопка имеет значение «Выключения всех делегатов», что позволяет председателю выключать активных делегатов.



В конфигурации Делегата или Переводчика вторая кнопка имеет значение «Приглушить свой микрофон» и позволяет временно приглушить свой микрофон.



Кнопка «Включить свой микрофон» (Speak) позволяет пользователю включить свой микрофон.

Базовый канал передается через встроенные в пульта громкоговорители, за исключением того пульта, микрофон которого включен в данный момент.

Подключив наушники, пользователь может прослушивать базовый канал и 2 канала синхронного перевода. Регулировка громкости в наушниках осуществляется при помощи соответствующих кнопок. Переводчик будет всегда слушать базовый канал в наушники и может выбрать выходной канал синхронного перевода.

Микрофон на «гусиной шее» (GM 59xx или GM 65xx) вставляется в пульт в разъем XLR. При необходимости, микрофон фиксируется, шестигранным ключом по часовой стрелке.

Особенности

Пульт DC 5980 P имеет следующие особенности:

- Может быть сконфигурирован для Председателя, Делегата, Переводчика
- Полностью цифровая передача аудиосигналов
- Шифрование сигнала
- Поддержка 4 режимов работы: Автоматический, По запросу, Ручной, Режим Голосовой Активации
- Поддержка 3-х режимов прерывания
- Автоматическое выключение микрофонов
- Максимальное количество пультов 250 шт
- Топология построения сети DCS-LAN с подключением пультов по цепочке
- Использование интерфейсного кабеля CAT5e (или выше) FTP/STP
- Разъем XLR для монтажа микрофона
- 1 Высококачественный громкоговоритель
- Селектора каналов на базовый язык и 2 языка синхронного перевода
- 1 разъем для наушников DN6021
- Кнопка включения микрофона и вторая кнопка с различными функциями в зависимости от типа пульта
- Изменяемый фон для кнопок в зависимости от типа пульта
- Опционально, использование кабельной клипсы для фиксации кабелей

Технические особенности

Электрические характеристики

Частотный диапазон (селектора каналов) 65 Гц – 16 кГц

Частотный диапазон (громкоговорителя) 150 Гц – 15 кГц

Потребление питания 1.5 Вт

Мощность громкоговорителя 2.1 Вт

Коэффициент нелинейных искажений <0.1%

Отношение сигнал/шум >90 дБ

Разъем для наушников 3.5 мм «джек» стерео

Подключения

DCS-LAN 2 шт RJ 45

Механические характеристики

Установка настольная

Цвет черный

Размеры (ВхШхГ) 71x128x146 мм

Вес 500 г

Температура использования 5 – 40 град Цельсия

Сертификаты

Сертификат РосТест № РОСС ДК.АВ53.В00134

Информация для заказа

Дискуссионный пульт

DC 5980 Р Дискуссионный пульт (Фон кнопок делегата включен в комплект) 15 12 60005

Аксессуары

DC 5980 Р для Делегата (Фон кнопок (без кнопки MUTE)) 15 12 60905

DC 5900 Фиксатор кабеля, 10 шт. 15 12 61101

SB 5980 Кейс для хранения 10 шт DC 5980 Р & Микрофоны 15 12 61001

Микрофоны и наушники заказываются отдельно

SHURE®

LEGENDARY
PERFORMANCE™

Shure Incorporated

5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608
USA
Tel. +1 847 600 2000
Fax +1 847 600 1212 (USA)
Fax +1 847 600 6446
info@shure.com

Danish Interpretation Systems A/S

Vestre Teglgade 12
DK-2450 Copenhagen SV
Denmark
Tel. +45 33 85 40 40
Fax +45 33 85 40 41
salessupport@dis.cc

DIS Middle East

LOB 15; Office 221
Jebel-Ali Free Zone
P.O. Box 17343
UAE
Tel. +971 4 88 71 915
Fax +971 4 88 71 897
dubai@dis.cc

DIS Asia Pacific

1497 Soi Latphrao 94
(Town in town 3/2)
Latphrao Rd., Plubpla
Wongtonglang
Bangkok 10310
Thailand
Tel. +662 559 3420
Fax +662 559 3424
bangkok@dis.cc