

**BenQ****Спецификация  
BenQ LU9245**

<b>Изображение</b>	
Технология проекции:	DLP Single 0.67" WUXGA
Тип DMD:	DC3 DMD Chip
Яркость:	7000 ANSI Lumens
Контрастность:	3,000,000:1
Цветовая палитра:	1.07 Billion Colors
Выбор соотношения сторон:	Native 16:10 (6 aspect ratio selectable)
Источник света:	Laser diodes
Срок службы источника света:	Normal 20 000 ч Eco 38 000 ч Dimming 70 000 ч
Разрешение:	1920x1200 pixels
<b>Оптика</b>	
Объективы:	BenQ LS2ST3 (T.R. 0.778)
	BenQ LS2ST2 (T.R. 0.77-1.1)
	BenQ LS2ST1 (T.R. 1.1-1.3)
	BenQ LS2ST4 (T.R. 1.25-1.6)
	BenQ LS2SD2 (T.R. 1.54-1.93)
	BenQ LS2LT1 (T.R. 1.93-2.9)
	BenQ LS2LT2 (T.R. 3-5)
Сдвиг объектива:	Vertical: -15% ~ 55%
	Horizontal: -5%~5%, Standard Lens
Коррекция трапецеидальных искажений:	Vertical: ± 30 degrees
	Horizontal: ± 30 degrees
Размер изображения:	50" ~ 500" , Standard Lens
<b>Аудио</b>	
Динамики:	20W (10Wx2)
<b>Особенности</b>	
Безопасность:	Security Bar,Kensington anti-theft lock slot
Дополнительно:	Rec.709 96%
	Blank to True Black
	4K Compatible
	DICOM Simulation Mode,
	360 Degree and Portrait Projection,Corner fit
	Custom Lightsource Mode (light power adjustment)
	Dust Proof Engine
	24/7 Hours Operating
	FW upgrade by LAN
	Blanking
Dynamic Dimming	
<b>Совместимость</b>	
Поддерживаемое разрешение:	VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)
Частота строчной развертки (КГц):	15~102 KHz

Частота вертикальной развертки (Гц):	23 ~ 120 Hz
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость стандартов видеоизображения:	NTSC, PAL, SECAM
<b>Электропитание</b>	
Энергопотребление (макс./нормальное/эко):	650W/600W/400W
Энергопотребление в режиме ожидания:	Normal < 0.5Watts. Network < 2W.
<b>Габариты и вес</b>	
Размеры продукта (Ш x В x Г):	525 x 216 x 470 мм (с ножками)
Вес Нетто, кг:	24 кг (без объектива)
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура:	0 ~ 40oC
Слышимый шум (стандарт/эко режим):	36/34dBA
<b>Управление</b>	
Програмное обеспечение:	Centralized control software
Совместимость:	Extron, Creston, AMX и PJ Link
<b>Комплектация и аксессуары</b>	
Стандартные аксессуары:	Инструкция по установке
	Руководство по безопасности
	Пульт ДУ
	Батарейка AA x 2
	Кабель VGA (1,8 м)
	Кабель питания
	3-контактный кабель VESA-BNC
	Гарантийный талон (по регионам)
Дополнительные опции:	Instashow WDC10
	Ceiling Mount (CMG6)
<b>Экранное меню</b>	
Языки меню:	Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Persian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese/ Vietnamese

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.