

BenQ**Спецификация
BenQ LU9750**

Изображение	
Технология проекции:	DLP 0.67" WUXGA
Тип DMD:	DC3 DMD Chip
Разрешение:	1920x1200 pixels
Яркость:	8500 ANSI Lumens
Контрастность:	3,000,000:1
Цветовая палитра:	1.07 Billion Colors
Выбор соотношения сторон:	Native 16:10 (9 aspect ratio selectable)
Источник света:	Laser diodes
Срок службы источника света:	Normal 20 000 ч Eco 38 000 ч Dimming 70 000 ч
Оптика	
Объективы:	BenQ LS1ST4 (T.R. 0.38)
	BenQ LS1ST3A (T.R. 0.77-1.1)
	BenQ LS1ST2A (T.R. 1.1-1.3)
	BenQ LS1ST1A (T.R. 1.25-1.6)
	BenQ LS1SDA (T.R. 1.54-1.93)
	BenQ LS1LT1 (T.R. 2.22-3.67)
	BenQ LS1LT2 (T.R. 3.58-5.38)
	BenQ LS1LT3 (T.R. 5.31-8.26)
Сдвиг объектива:	-15 ~ +55% Vertical; -5% ~ +5% Horizontal (Standard Lens)
Коррекция трапецеидальных искажений:	Vertical: ± 30 degrees
	Horizontal: ± 30 degrees
Размер изображения:	50"-500" (Standard lens)
Особенности	
Безопасность:	Security Bar, Power Cord Lock
Дополнительно:	Заводская калибровка WBA
	Моторизованный сдвиг объектива/зум/фокус
	Память объектива
	360-градусная и портретная проекция
	2D Keystone и угловая подгонка
	Постоянная яркость
	Пользовательский световой режим
	Герметичный двигатель
Прямое включение	
Порты и разъемы	
Computer in 1 (D-sub 15pin)	x 1
Computer in 2 (5BNC, R/G/B/H/V)	x 1
Monitor out (D-sub 15pin)	x 1
HDMI (2.0)(HDCP 2.2)	x 2 (Compatible with HDCP)
DVI-D in	x 1 (Compatible with HDCP)
LAN (RJ45)	x 1 (LAN Control)

RS232 in	x 1
HDBaseT	x 1
RS232 out	x 1
Trigger	x 1
3D sync in	x 1
3D Sync out	x 1
Wired Remote in & out	x 1
USB-B (service)	x 1
USB-A(5V/2A)	x 1
Audio in	x 1
IR Receiver	x 2 (Front+Rear)
Совместимость	
Поддерживаемое разрешение:	VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200)
Частота строчной развертки (КГц):	15k~135Hz
Частота вертикальной развертки (Гц):	23~120Hz
Совместимость с HDTV:	720@50P/60P; 1080@50i/60i/24p/25p/30p/50p/60p/120p; 2160@24p/25p/30p/50p/60p
Электропитание	
Энергопотребление (нормальное):	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz 885W (max), 792W (typical)
Энергопотребление в режиме ожидания:	Normal < 0.5W. Network < 6W.
Габариты и вес	
Размеры продукта (ШxВxГ)	500 x 211 x 587.3
Вес товаров	24 кг (без объектива)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	0 ~ 45°C
Слышимый шум (стандарт/эко режим):	38/35dBA
Комплектация	
Стандартные аксессуары:	Пульт дистанционного управления без батареи
	Инструкция по установке
	Шнур питания (по регионам) X1
	Руководство пользователя (электронная версия)
	Гарантийный талон (по регионам)
	Противоугонный винт
Экранное меню	
Языки меню:	English/ French/ German/Italian/ Japanese/ Korean/ Portuguese/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Traditional Chinese

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.