

benq**Спецификация
BenQ MX631ST****Изображение**

Аппаратное разрешение: 1024x768 (XGA)

Поддерживаемое разрешение: VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)
*RB=Reduced blanking

Контрастность: 13 000:1

Глубина цвета: 30 bit

Цветовая палитра: 1,07 млрд цветов

Режим изображения: 3D; Bright; Cinema; Presentation; sRGB; User 1; User 2

Характеристики проектора

Технология проекции: DLP

Источник света: Лампа

Срок службы источника света*: Экономичный 6000ч.;
LampSave 10000ч.;
Стандартный 4000ч.;
SmartEco 6500ч.

Мощность: 196 Вт

Яркость (ANSI люмен): 3200

Размер изображения: 30"~300"

Проекционное отношение (throw ratio): 0.9 ~ 1.08

Класс. по проекц. коэфф.: Стандартный фокус (более 0.9)

Выбор соотношения сторон: 16:10; 16:9; 4:3; Auto

Коэффициент масштабирования: 1.2x

Коррекция трапецеидальных искажений: 1D, Vertical $\pm$ 40 degrees

Смещение проекции (офсет): 110%

Свойства объектива: F=2.56~2.68, f=22.04~24.14mm

Цифровой зум: Да

Слышимый шум (стандарт/эко режим): 33/28

Аудио

Встроенные динамики: 10W x1

Вариативный вывод аудио: Да

Видео

Частота вертикальной развертки (Гц): 23~120Hz

Частота строчной развертки (КГц): 15K~102KHz

Совместимость стандартов видеоизображения: NTSC; PAL; SECAM

Совместимость с HDTV: Да

Порты и разъемы

VGA (D-Sub) вход: x 1

D-Sub (15 pin) выход: x 1

HDMI вход (количество): x 2

USB Type-A 2.0 (количество): x 1

USB (Сервисный): x 1 USB Type Mini B (service)

Аудио вход (3.5 мм): x 1

Аудио выход (3.5 мм): x 1

Аудио вход (RCA R/L): x 1

Композитный вход (RCA/CVBS/AV):	х 1
S-Video вход (Mini DIN 4pin):	х 1
ИК-приемник:	х 2
Разъем для Kensington Lock:	Есть
Конструкция	
Покрытие корпуса:	Глянцевое
Особенности	
3D Ready (DLP link, PC+Video):	Есть
3D Ready:	Frame Packing; Frame Sequential; Side by Side; Top Bottom
Мгновенный перезапуск:	Есть
Авто-выключение:	Есть
Таймер презентации:	Есть
Быстрое охлаждение:	Есть
Стоп-кадр:	Есть
Eco Blank:	Есть
Direct Power On:	Есть
Быстрый автоматический поиск:	Есть
Блокировка клавиш панели:	Есть
Коррекция цвета стен:	Есть
Субтитры:	Есть
VIDI:	Есть
Brilliant color:	Есть
WDC10 (InstaShow):	Не совместим
VGA Signal Power On:	Есть
Электропитание	
Источник питания:	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Энергопотребление:	~305W
Энергопотребление, режим ожидания:	<0.5W
Комплектация и аксессуары	
Пульт ДУ:	RCX022
Тип батарей для пульта дистанционного управления:	AAA x 2
CD с руководством пользователя:	1 (24L)
Гарантийный талон:	Да
Шнур питания:	1 (1.8M)
Кабель VGA (D-sub 15pin):	1 (1.5m)
3D очки:	Опционально; подходит: DGD5
Универсальное потолочное крепление (опция):	CMG3 (опционально)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	0~40°C
Габариты и вес	
Вес Нетто, кг:	2,6
Вес Брутто, кг:	3,5
Габариты товара, мм:	287.3 x 114.4 x 232.6

*Срок службы лампы зависит от окружающих условий и условий эксплуатации.

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.