

BenQ**Спецификация
BenQ LH720**

Изображение	
Аппаратное разрешение:	1920x1080 (FullHD)
Поддерживаемое разрешение:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB=Reduced blanking
Контрастность:	3 000 000:1
Глубина цвета:	30 bit
Цветовая палитра:	1,07 млрд цветов
Режим изображения:	User 2; Bright; Infographic; 3D; Presentation; sRGB; User 1; Vivid
Характеристики проектора	
Технология проекции:	DLP
Источник света:	Лазер
Срок службы источника света:	Стандартный 20000 часов
Мощность:	95 Вт
Яркость (ANSI люмен):	4000
Размер изображения:	60"~300"
Проекционное отношение (throw ratio):	1.38 ~ 2.13
Класс. по проекц. коэфф.:	Стандартный фокус (более 0.9)
Выбор соотношения сторон:	16:10; 16:9; 4:3; Auto; Real
Коэффициент масштабирования:	1.5x
Коррекция трапецеидальных искажений:	2D, Vertical \pm 30 degrees; Horizontal \pm 30 degrees
Смещение проекции (офсет):	116%
Свойства объектива:	F /# = 2.42-2.97, f = 20.7 - 31.05 мм
Сдвиг объектива проектора:	Vertical: 116% +14%
Цифровой зум:	Да
Слышимый шум (стандарт/эко режим):	33/29
Аудио	
Встроенные динамики:	10Wx1
Вариативный вывод аудио:	Да
Видео	
Частота вертикальной развертки (Гц):	23~120KHz
Частота строчной развертки (КГц):	15K~102KHz
Совместимость стандартов видеоизображения:	PAL; SECAM; NTSC
Совместимость с HDTV:	Да
Порты и разъемы	
VGA (D-Sub) вход:	x 2
D-Sub (15 pin) выход:	x 1
HDMI вход (количество):	x 2
HDMI доп информация:	HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4/MHL); 2; HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4)
USB Type-A 2.0 (количество):	x 1
USB (Сервисный):	x 1 USB Type Mini B (service)
RS232:	x 1
RJ-45:	x 1

Аудио вход (3.5 мм):	х 1
Аудио выход (3.5 мм):	х 1
Аудио вход (RCA R/L):	х 1
Композитный вход (RCA/CVBS/AV):	х 1
S-Video вход (Mini DIN 4pin):	х 1
ИК-приемник:	х 2
Триггер 12V (3,5 мм):	х 1
Разъем для Kensington Lock:	Есть
Конструкция	
Покрытие корпуса:	матовый
Возможность угловой установки:	Да
Особенности	
Непрерывная работа 24/7:	Да
3D Ready (DLP link, PC+Video):	Да
3D Ready:	Frame Packing; Frame Sequential; Side by Side; Top Bottom
Покрытие Rec.709:	90%
Авто-выключение:	Да
Быстрое охлаждение:	Да
Стоп-кадр:	Да
Eco Blank:	Да
Direct Power On:	Да
Быстрый автоматический поиск:	Да
Блокировка клавиш панели:	Да
Управление цветом HSG:	Да
Коррекция цвета стен:	Да
Субтитры:	Да
HLG:	Да
AMX Device Discovery:	Да
Доступность для Crestron:	Да
Crestron RoomView Enabled:	Да
PJ Link совместимый:	Да
Управление BenQ LAN через ПО MDA:	Да
LAN to RS232 supported:	Да
LumiExpert:	Да
DynamicBlack:	Да
Brilliant color:	Да
3D (HDMI1.4a):	Да
WDC10 (InstaShow):	Опционально
Dust Guard Pro:	Да
BlueCore:	Да
HDMI Signal Power On:	Да
VGA Signal Power On:	Да
Обновление прошивки через LAN:	Да
3D Sync (IR or RF):	Да
Электропитание	
Источник питания:	AC 100-240V, 50/60Hz
Энергопотребление:	300
Энергопотребление, режим ожидания:	<0.5W

Комплектация и аксессуары	
Пульт ДУ:	RCE015
Тип батарей для пульта ДУ:	AAA x 2
CD с руководством пользователя:	1 (24L)
Гарантийный талон:	Да
Шнур питания:	1 (3.0м)
Кабель VGA (D-sub 15pin):	1 (1.5м)
Крышка объектива:	Да
3D очки:	Опционально; подходит: DGD5
Универсальное потолочное крепление (опция):	Опционально; подходит: CMG3
QCast HDMI dongle:	Опционально; подходит: QP01
QCast Mirror dongle:	Опционально; подходит: QP20
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	0~40°C
Габариты и вес	
Ширина Упаковки, см:	49
Высота Упаковки, см:	38.9
Глубина Упаковки, см:	26,1
Вес Нетто, кг:	5,6
Вес Брутто, кг:	7,4
Габариты товара, мм:	410 x 158 x 272

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.