

<b>Модель</b>	<b>EXD305ZSTB-2</b>
<b>Проекционная технология</b>	DLP
<b>Яркость</b>	5300 Lm
<b>Разрешение</b>	1920*1080
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Источник света</b>	Лазер
<b>Срок службы источника света</b>	25 000(Normal)/30 000 (ECO)
<b>Контрастность</b>	5 000 000:1(full on/off)
<b>Проекционное отношение</b>	0.5 : 1
<b>Уровень шума</b>	32дБ при 25°C
<b>Однородность</b>	90%
<b>Цветовое пространство</b>	REC.709
<b>Соотношение сторон</b>	16:9 нативное (4:3 / 16:10 /16:6 поддерживается)
<b>Регулировка трапецидальных искажений</b>	Вертикальная: ±35°; горизонтальная: ±35°
<b>Регулировка фокусировки объектива</b>	Ручная
<b>Максимальный размер экрана</b>	50"-300"
<b>Видео интерфейсы</b>	Входы: HDMI x 2
<b>Аудио интерфейсы</b>	Входы: Audio In x 1(mini Jack, 3.5мм) Выходы: Audio out x 1(mini Jack, 3.5мм)
<b>Контроль</b>	RS232 x 1, RJ45 x 1, IR 3D OUT x x 1
<b>USB-B</b>	USB-B x 1
<b>Требования к электропитанию</b>	100 ~ 240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	370 Вт
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b>	<0.5 Вт
<b>Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания</b>	<5 Вт
<b>Рабочая температура</b>	0°C -40°C ( 35°C -40°C в Эко режиме )
<b>Рабочая влажность</b>	10%-85%
<b>Температура при хранении</b>	-10°C-60°C
<b>Влажность при хранении</b>	5%-90%
<b>Габариты (Ш x Г x В)</b>	438 x 334 x 99мм
<b>Вес</b>	9,8 кг