

Christie AP Series

Залы заседаний
Учебные классы
Конференц-залы



Производительность и высочайшее качество Christie

Christie® AP Series включает два 3LCD проектора яркостью 5 000 люмен, обладающих богатым набором функций. Эта линейка демонстрирует высокий уровень производительности, которым славятся продукты компании Christie, в сочетании с компактностью, простотой в использовании и другими преимуществами.

Длительный срок службы ламп (до 6 000 часов) и наличие интегрированной аудиосистемы обеспечивают низкую общую стоимость владения и разработаны для удобства использования проекторов AP Series в учебных классах и залах заседаний.

Набор входных и выходных разъемов разных типов, в том числе HDBaseT, позволяет использовать эти проекторы для работы в различных интеграционных средах и для управления источниками контента. Благодаря разрешению WXGA и WUXGA и коэффициенту контрастности до 10 000:1 изображения получаются резкими и четкими, так что ваша презентация будет выглядеть замечательно при любых условиях.

CHRISTIE®



		Christie LW502 121-041106-01	Christie LWU502 121-042107-01
Изображение	яркость (люмен)	<ul style="list-style-type: none"> В центре поля - 5 401 ANSI - 5 000 ISO - 5 525 	<ul style="list-style-type: none"> В центре поля - 5 309 ANSI - 5 000 ISO - 5 525
	контрастность	• 5 000:1	• 10 000:1
Технология визуализации	тип	• 3 неорганических LCD матрицы 0,59 дюйма	• 3 неорганических LCD матрицы 0,67 дюйма
	исходное разрешение	• 1 280 x 800 WXGA	• 1 920 x 1 200 WXGA
Лампа	тип	• UHB 300 Вт	
	расчетный срок службы	• Обычный режим: до 4 000 ч • Экорежим: до 6 000 ч	
Входные разъемы	сигналы	<ul style="list-style-type: none"> VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+/UXGA/WUXGA/MAC 16" NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p 	
	частота развертки	• Горизонтальная: 15-106 кГц • Вертикальная: 60-120 Гц	
	стандартные	<ul style="list-style-type: none"> Входной разъем: 15-контактный D-sub x 1 Цифровой вход: HDMI x 2, HDBaseT x 1 Видеовход: композитный видеоразъем RCA x 1, компонентный 15-контактный видеоразъем D-sub x 1 Аудиовход: стереоразъем 3,5 мм (мини) x 1, разъем RCA (левый/правый канал) x 1 USB, тип A x 1 (для беспроводной сети) 	
Выходные разъемы	• HDMI x 1 • 15-контактный D-sub x 1 • Аудиовыход: стереоразъем 3,5 мм (мини) x 1		
Управление и сетевые интерфейсы	• 9-контактный D-sub x 1 (RS-232C) • Разъем RJ-45 (HDBaseT)		
Аксессуары	стандартные	<ul style="list-style-type: none"> ИК-пульт дистанционного управления Кабель питания переменного тока для проекционной головки • Кабель RGB Чехол для адаптера • Крышки для объектива • Пользовательская документация 	
	дополнительные	<ul style="list-style-type: none"> Потолочное крепление (108-506102-01) • Лампа UHB 300 Вт (003-005852-01) Воздушный фильтр (003-005853-01) • USB-адаптер беспроводной сети (121-116109-XX) 	
Объектив	настройка	• Регулировка масштаба, фокусировки и сдвига объектива	
	объектив	• 1.4-2.3:1, 1.6x (ручное масштабирование)	• 1.4-2.3:1, 1.7x (ручное масштабирование)
Требования к электропитанию	рабочее напряжение	• 100-120 В перем. тока при 50/60 Гц • 220-240 В перем. тока при 50/60 Гц	
	потребляемая мощность	• 440 Вт при 100-120 В перем. тока • 420 Вт при 220-240 В перем. тока	
	рабочий ток	• 4,4 А при 100 В перем. тока • 2,2 А при 220 В перем. тока	
	рассеиваемая мощность	• 1 502 БТЕ/ч при 100-120 В • 1 433 БТЕ/ч при 220-240 В	
Акустический шум	• Обычный режим: 39 дБА • Экорежим: 30 дБА		
Физические характеристики	размер	• (Д x Ш x В) 338 x 466 x 138 мм (без ножек)	
	размер упаковки	• (Д x Ш x В) 478 x 560 x 246 мм	
	вес	• 6,9 кг	• 7,2 кг
	вес в упаковке	• 9,9 кг	• 10,3 кг
Условия эксплуатации	температура	• Температура: 5-40°C	
	влажность	• Влажность: 10-85% без образования конденсата	
	высота над уровнем моря	• 3 048 м	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> HDBaseT • Лампа с длительным сроком службы до 6 000 ч (экорежим) Поддержка протоколов AMX и Crestron • Сертификация Extron XTP Гибридный фильтр с ресурсом 10 000 ч • Имитационное моделирование DICOM HDCR • «Картинка в картинке» / «картинка и картинка» • Блендинг Коррекция геометрии изображения • Масштабирование, фокусировка, Г/В смещение объектива Выход HDMI • Скрытые субтитры • Встроенная клавиатура 3D Keystone • Подключение к беспроводной сети 		
Стандарты и нормативы	• Директивы: RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1 • FCC Class A • CE		
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> Три года на проектор Чтобы получить подробную информацию об ограниченной гарантии, свяжитесь с уполномоченным представителем Christie 		

Техническая поддержка и обслуживание Christie

Приобретая продукцию Christie, вы получаете надежную гарантию качества и квалифицированное обслуживание.

Наша обширная сеть дистрибьюторских и сервисных центров предоставляет клиентам услуги по обучению специалистов, а также осуществляет общую и техническую поддержку.

Independent Sales Consultant Office

Italy
Independent Sales Consultant Office
Angelo Tacca
AT Consulting Immobiliare S.r.l.
Via Primo Maggio, 18
20024 Garbagnate Milanese (MI)
Italy
PH: +39 (0) 2 9902 1161

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



Per informazioni più aggiornate sulle specifiche, si prega di visitare www.christieemea.com

Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4379 Oct 16

CHRISTIE®