

benq**Спецификация
BenQ LH890UST**

| Изображение | |
|---------------------------------------|---|
| Аппаратное разрешение: | 1920x1080 (FullHD) |
| Поддерживаемое разрешение: | VGA(640 x 480) - WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Контрастность: | 3 000 000:1 |
| Глубина цвета: | 30 bit |
| Цветовая палитра: | 1,07 млрд цветов |
| Характеристики проектора | |
| Тип DMD: | DC3 |
| Технология проекции: | DLP |
| Источник света: | Лазер |
| Срок службы источника света: | минимум 20000 часов |
| Яркость (ANSI люмен): | 4000 |
| Размер изображения: | 81"~121" |
| Проекционное отношение (throw ratio): | 0.23 |
| Класс. по проекц. коэфф.: | Ультракоткороткофокусный (меньше 0,38) |
| Выбор соотношения сторон: | Базовый 16:9 (5 форматов по выбору) |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | 2D, по вертикали $\pm 20^\circ$ и по горизонтали $\pm 20^\circ$ |
| Смещение проекции (офсет): | 118.8 \pm 3% |
| Свойства объектива: | Фиксированный, Ручная фокусировка, |
| Аудио | |
| Встроенные динамики: | 10 Вт x 1 |
| Видео | |
| Частота вертикальной развертки (Гц): | 23-120 |
| Частота строчной развертки (КГц): | 15~102 |
| Поддержка видео: | NTSC, PAL, SECAM |
| Совместимость с HDTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Порты и разъемы | |
| VGA (D-Sub) вход: | x 1 |
| D-Sub (15 pin) выход: | x 1 |
| HDMI вход (количество): | x 2 |
| HDMI доп информация: | HDMI-1 x1; HDMI-2/MHL x1 |
| USB Type-A 2.0 (количество): | x 1 |
| USB Type-B 2.0 mini (количество): | x 1 |
| Порты USB примечание: | x 1 mini USB (For PointWrite module) |
| USB (Сервисный): | x 1 USB Type Mini B (service) |
| RS232: | x 1 |
| RJ-45: | x 1 |
| Аудио вход (3.5 мм): | x 1 |
| Аудио выход (3.5 мм): | x 1 |
| Аудио вход (RCA R/L): | x 1 |
| Композитный вход (RCA/CVBS/AV): | x 1 |
| S-Video вход (Mini DIN 4pin): | x 1 |
| ИК-приемник: | x 1 |

| | |
|---|--|
| Конструкция | |
| Настенное крепление : | x 1 (WM03G6) |
| Характеристики устройства | |
| Поддержка видео: | NTSC, PAL, SECAM |
| Электропитание | |
| Энергопотребление, режим ожидания: | Обычный < 0,5 Вт, Сетевой < 2 Вт |
| Номинальное напряжение: | Переменный ток 100 ~ 240 В |
| Потребляемая мощность (во включенном состоянии): | 380 Вт/ 358 Вт/ 274 Вт (Макс/Обычный/Есо) |
| Комплектация и аксессуары | |
| Пульт ДУ: | 1 (RCA022) |
| Тип батарей для пульта дистанционного управления: | AAA |
| Шнур питания: | 1 |
| Кабель VGA (D-sub 15pin): | 1 |
| Дополнительно | |
| Языки меню: | Арабский/Болгарский/Хорватский/Чешский/Датский/Голландский/Английский/Финский/Французский/Немецкий/Греческий/Хинди/Венгерский/Итальянский/Индонезийский/Японский/Корейский/Норвежский/Польский/Португальский/Румынский/Русский/Китайский – упрощенное письмо/Испанский/Шведский/Турецкий/Тайский/Китайский – традиционное письмо (28 языков) |
| Дополнительная информация: | 2D-коррекция трапецеидальных искажений, настройка по углам, цифровой зум (2x), цифровое сжатие (0,75x), управление по ЛС, совместимость с AMX/PJ Link/Crestron/Extron/MDA , дополнительное беспроводное воспроизведение, дополнительный интерактивный модуль (PW40U), дополнительный пылевой фильтр |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | 0°~40° С |
| Габариты и вес | |
| Ширина Упаковки, см: | 96.8 |
| Высота Упаковки, см: | 52 |
| Глубина Упаковки, см: | 28,1 |
| Вес Нетто, кг: | 9,06 |
| Вес Брутто, кг: | 18.95 |
| Габариты товара, мм: | 502.1 x 164.5 x 399.3 |

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.