

DCS 6000

Цифровая Конгресс-система

АО 6008 Модуль аналоговых выходов



АО 6008 Модуль аналоговых выходов



Модуль аналоговых выходов АО 6008 – это 8 канальный цифро-аналоговый конвертер спроектированный для системы DCS 6000. Он используется для Цифро-аналогового преобразования для аналоговой передачи каналов на, к примеру, ИК систему или проводную систему передачи сигналов, записи на различные устройства.

- Независимое назначение на 8 выходов любого из 32 каналов синхронного перевода
- Пошаговая регулировка уровня громкости для каждого канала с возможностью сохранения
- Большой ЖК дисплей с соответствующими кнопками навигации и управления
- Два проходных разъема для подключения к сети DCS-LAN. Все 8 разъемов XLR построены на трансформаторных балансных выходах
- Передача сигналов с системы DCS 6000 по одному кабелю
- Аналоговый аудио выход для мониторинга аудиосигналов 3.5мм и ¼ “ «джек»

Один АО 6008 обеспечивает декодирование 8 языковых каналов на 8 аналоговых XLR выходов

АО 6008 управляется и контролируется при помощи кнопок и ЖК экрана на передней панели или при помощи ПК с Программным обеспечением SW 6000 подключенным к ЦБ CU 60xx.

АО 6008 передает возможность регулировки желаемых языков и уровня громкости, статуса ошибок, сохранения/загрузки конфигураций и просмотра информации о системе.

АО 6008 подключается к уникальной шине передачи данных DCS – LAN в любое место системы.

Особенности АО 6008:

- Цифро-аналоговое преобразование на 8 аналоговых выходов

DCS 6000

Цифровая Конгресс-система

АО 6008 Модуль аналоговых выходов



Технические особенности

Емкость:

АО 6008 8 назначаемых аналоговых выходов

Частотный диапазон:

Частотный диапазон:..... 20 Гц – 16 кГц

Цифро-аналоговое преобразование:

24 бит

Подключение к DCS-LAN:

2 шт RJ45

Кабель: Экранированная «витая пара» Cat5e

Отношение сигнал-шум:

> 90 дБ

Количество входов:

цифровых канала

32

Выходы:

8 аналоговых выходов XLR, номинальный уровень 0 дБ

1x3.5 мм «джек»

1x1/4" «джек»

Потребление питания:

Питается от центрального блока CU 60xx

Диапазон рабочих температур:

5-40 град. Цельсия

Размеры:

ШхВхГ (без ушек).....442x88x317 мм

Задняя панель:



DCS 6000
Цифровая Конгресс-система**АО 6008 Модуль аналоговых выходов****Информация для
заказа**

Артикул	Описание
15 09 05754	АО 6008 Модуль Аналоговых Выходов
10 03 22500	ЕС 6001 – 0,5 м Соединительный кабель
10 03 23101	ЕС 6001 – 1 м Соединительный кабель
10 03 23201	ЕС 6001 – 2 м Соединительный кабель
10 03 23301	ЕС 6001 – 3 м Соединительный кабель
10 03 23501	ЕС 6001 – 5 м Соединительный кабель
10 03 24102	ЕС 6001 – 10 м Соединительный кабель
10 03 24202	ЕС 6001 – 20 м Соединительный кабель
10 03 24302	ЕС 6001 – 30 м Соединительный кабель
10 03 24502	ЕС 6001 – 50 м Соединительный кабель