


Christie LWU720i-D


Экономичный 3LCD проектор с высокой яркостью и разрешением

Технические характеристики		Christie LWU720i-D
Изображение	яркость (люмен)	• 8 100 ISO • 7 200 ANSI • 7 200 в центре поля
	контрастность	• 65 000:1
	цветопередача	• 1,074 млрд
Технология визуализации	тип	• 3 активные неорганические LCD 0,76" TFT матрицы из поликремния
Лампа	исходное разрешение	• 1 920 x 1 200 (2 304 000 пикселей), 16:10
	тип	• 1 x 430 Вт UHP
Входные разъемы стандартные	расчетный срок службы	• Обычный режим: до 3 000 ч • Экорезим: до 4 000 ч • Портретный режим: до 1 000 ч
	сигнал	• 2 разъема HDMI • 1 разъем DisplayPort • 1 разъем HDBaseT • 1 15-контактный разъем D-sub (RGB и компонентный) • 1 композитный видеоразъем • 1 USB-разъем, тип A (для USB-адаптера беспроводной сети) • 1 разъем 3G-SDI
	пиксельная частота	• Форматы HDTV от VGA до WUXGA (1 920 x 1 200) • Горизонтальное и вертикальное масштабирование при сохранении соотношения сторон (все входные сигналы) • 25,2 ~ 162 МГц
Выходные разъемы стандартные	сигнал	• 1 выход на монитор, 15-контактный D-sub (RGB) • Аудиовыход
Управление и веб-интерфейсы	тип	• 1 9-контактный разъем D-sub (RS232C) • HDBaseT (X1* используется в стандартных входных разъемах) • RJ45 Ethernet (10/100) • 1 разъем для пульта проводного дистанционного управления (министереоразъем 3,5 мм)
	тип	• 1 разъем для пульта беспроводного дистанционного управления (министереоразъем 3,5 мм)
Объективы	тип	• Объектив UST (121-128102-01) • Короткофокусный объектив с фиксированным расстоянием 1.0:1/0.8:1 (121-111104-01) • Длиннофокусный вариообъектив 3.6-6.1/2.8-4.9 (121-114107-01) • Среднефокусный вариообъектив 1.7-3.0/1.7-2.9 (121-130105-01) • Короткофокусный вариообъектив 1.5-2.2:1/1.2-1.8:1 (121-129103-01) • Сверхдлиннофокусный вариообъектив 6.0-10.3/4.9-8.3 (121-115108-01)
	тип	• Одноламповый проектор • Блендинг и коррекция геометрии • Поддержка портретного режима • Возможность поворота на 360 градусов • Входной разъем 3G SD/HD-SDI
	тип	• Прилагаемое ПО упрощает коррекцию геометрии изображения и блендинг с использованием камеры • Christie® QuickConnect App - загружаемое ПО для управления проектором и совместной работы • Единая точка подключения: разъем HDBaseT и Christie OneConnect • eClarity
	тип	• Тонкая настройка цветопередачи • HDCR • Технология цифрового сдвига изображения • Фильтр с ресурсом до 20 000 часов • Объективы с функцией памяти (ILS) (только смещение и тип объектива) • Поддержка протоколов AMX и Crestron • Подключение к беспроводной сети • Встроенный LCD экран состояния • Имитационное моделирование DICOM
	тип	• Функции «картинка в картинке» (PIP) и «картинка и картинка» (PAP) • Запасная лампа 003-005336-01 • USB-адаптер беспроводной сети (121-116109-XX) • Крепление Christie One Mount (108-506102-XX) • Кожух кабеля для белых моделей (121-133108-XX) • Кожух кабеля для черных моделей (121-132107-XX) • Запасной фильтр: 20 000 ч (003-005339-01)
Требования к электропитанию	рабочее напряжение	• 100-120 В перем. тока • 220-240 В перем. тока при 50/60 Гц
	потребляемая мощность	• 580 Вт + 10% или менее при 100-120 В перем. тока • 560 Вт + 10% или менее при 220-240 В перем. тока
	рабочий ток	• 5,9 А + 10% или менее при 100-120 В перем. тока • 2,9 А + 10% или менее при 220-240 В перем. тока
Физические характеристики	тепловыделение	• 1 979 БТЕ/ч (100-120 В перем. тока) • 1 911 БТЕ/ч (220-240 В перем. тока)
	габариты	• 456 x 498 x 170 мм (ДхШхВ), без ножек, в положении с минимальной высотой
	размер упаковки	• 561 x 703 x 314 мм (ДхШхВ)
	вес	• 11,1 кг без объектива
Условия эксплуатации	вес в упаковке	• 14,8 кг без объектива
	уровень шума	• Обычный режим: 41 дБА • Экорезим: 33 дБА
	температура	• Обычный режим: 0-40°C • Экорезим: 0-45°C
Ограниченная гарантия	высота над уровнем моря	• 0-3 048 м
	влажность	• 10-80%, без образования конденсата
		• Трехлетняя гарантия на запасные части и обслуживание (включая замену светового блока) • Лампа: 500 часов или один год (в зависимости от того, что наступит раньше) • Чтобы получить подробную информацию об ограниченной гарантии, свяжитесь с уполномоченным представителем Christie

Вид сверху



Вид спереди



Офис независимых продаж

Россия
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77,
офис 101.4В
Научный парк МГУ
Тел.: +7 (495) 930-8961

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт www.christieemea.com



Copyright 2018 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4597 Dec 17

CHRISTIE®